



Type CLI 200 EF CLI 400 EF CLI 300 DF CLI 380 DF CLI 380 DF DC CLI 380 DF EC CLI 600 DF DC CLI 600 DF EC

Description	Groupe de ventilation	Groupe de ventilation	Groupe de ventilation	Groupe de ventilation	Groupe de ventilation	Groupe de ventilation	Groupe de ventilation	Groupe de ventilation
Type	Flux unique	Flux unique	Double flux	Double flux	Double flux	Double flux	Double flux	Double flux
Alimentation des moteurs	AC	AC	AC	AC	DC	DC	EC	EC
Marque des moteurs	EBM-PAPST	EBM-PAPST	EBM-PAPST	EBM-PAPST	EBM-PAPST	EBM-PAPST	EBM-PAPST	EBM-PAPST
Tension	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Consommation min. (A)	0,2	0,25	0,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,4
Consommation max. (A)	0,58	0,66	0,58	1,32	1,5	1,5	3	3
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Débit max. à 100 Pa perte de charge	425 m³/h	530 m³/h	*	530 m³/h	380 m³/h	380 m³/h	590 m³/h	590 m³/h
Débit max. à 150 Pa perte de charge	390 m³/h	490 m³/h	*	490 m³/h	380 m³/h	380 m³/h	565 m³/h	565 m³/h
Débit max. à 200 Pa perte de charge	350 m³/h	440 m³/h	300 m³/h (jusque 250 Pa)	440 m³/h	380 m³/h (jusque 300 Pa)	380 m³/h (jusque 300 Pa)	540 m³/h	540 m³/h
Réglage du débit	Fixe (3 positions)	Fixe (3 positions)	Fixe (3 positions)	Fixe (3 positions)	Fixe (3 positions)	Commandé à distance	Fixe (3 positions)	Commandé à distance
Adaptation automatique du débit	*	*	*	*	Adapté à la perte de charge	Adapté à la perte de charge	Adapté à la perte de charge	Adapté à la perte de charge
Système conforme PEB	C	C	D	D	D	D	D	D
Récupération de chaleur	*	*	Jusque 95%	Jusque 95%	Jusque 95%	Jusque 95%	Jusque 95%	Jusque 95%
Echangeur de chaleur	*	*	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique	Synthétique
Commande	Interrupteur à 3 positions	Interrupteur à 3 positions	Interrupteur à 3 positions	Interrupteur à 3 positions	Interrupteur à 3 positions	Panneau de commande	Interrupteur à 3 positions	Panneau de commande
Filtration air entrant/sortant	*	*	F7/G4	F7/G4	F7/G4	F7/G4	F7/G4	F7/G4
Signal de remplacement des filtres	*	*	*	*	*	Diode LED sur panneau de commande	*	Diode LED sur panneau de commande
Tôle	galva	galva	zincor	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Couche extérieure	*	*	Laque en poudre	Laque en poudre	Laque en poudre	Laque en poudre	Laque en poudre	Laque en poudre
Couleur	*	*	RAL 9003 FS	RAL 9003 FS	RAL 9003 FS	RAL 9003 FS	RAL 9003 FS	RAL 9003 FS
Dérivation	*	*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Commande 100 % dérivation	*	*	Manuelle sur le groupe	Manuelle sur le groupe	Manuelle sur le groupe	Automatique	Manuelle sur le groupe	Automatique
Option de dérivation	*	*	Manuelle à distance d'une	Manuelle à distance	Manuelle à distance	Automatique	Manuelle à distance	Automatique
Montage	Mural / sol	Mural / sol	sol / suspendu	sol / suspendu	sol / suspendu	Sol / suspendu	Sol / suspendu	Sol / suspendu
Raccord extraction (mm)	125	150	2 x diam. 125	2 x diam. 150	2 x diam. 150	2 x diam. 150	2 x diam. 150/200	2 x diam. 150/200
Raccord pulsion (mm)	125	150	2 x diam. 125	2 x diam. 150	2 x diam. 150	2 x diam. 150	2 x diam. 150/200	2 x diam. 150/200
Réalisation tournée : air frais à droite	*	*	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Puissance min./PEB/max. (W)	55/73/118	69/81/143	110/146/236	138/162/286	24/68/134	24/68/134	54/120/344	54/120/344
Dimension (HxLxl)	370x420x270	370x420x270	713x597x333	713x597x433	713x597x433	713x597x433	713x597x633	713x597x633
Poids (kg)	8	10	30	30	30	30	40	40
Décibels moteurs db(A)	38/46/56	31/37/51	38/46/56	31/37/51	46/55/60	46/55/60	51/59/70	51/59/70