

Technische fiche nr. 20 ZELFKLEVEND KRAFTPAPIER bedrukt of onbedrukt

Omschrijving van het artikel

Deze papieren kleefband is speciaal ontworpen om verpakkingen te sluiten met een middelmatige weerstand; dit is absoluut noodzakelijk om een homogeniteit te bekomen tussen het karton en de kleefband.

Technische gegevens

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------|
| Type drager : | doordrenkt papier | |
| Totale dikte : | 105 μ (90/120) | PSTC 33 |
| Dikte drager: | 90 μ (70/110) | PSTC 33 |
| Totaalgewicht : | 89 g/m ² (81/97) | ISO 536 |
| Gewicht van drager : | 59 g/m ² (53/65) | ISO 536 |
| Gewicht van lijm : | 30 g/m ² (28/32) | ISO 536 |
| Breukweerstand : | 87.5 (N/25 mm) (70/112.5) | PSTC 31 |
| Kleefkracht op staal : | 4.25 (N/25 mm) (2.5/6) | PSTC 1 |
| Kleefkracht op drager : | 2 (N/25 mm) (1.25/3.75) | PSTC 1 |
| Verlenging: | 9% (6/12) | PSTC 31 |
| Weerstand van lijm : | >15 min./Kg | SCD 07 |
| RBT : | 1 cm (0/3) | PSTC 6 |
| Kleuren : | Havanna en wit | |
| Lijm : | Solvent | |

Tests gerealiseerd op 23°C (+/-2) bij een vochtigheidsgraad van 50% (+/-5%).

Datum van herziening : 29/05/1996.

Bewaring

Temperatuur : 10 à 30 °C

Vochtigheid : van 40 à 90% HR

Afrollers

Voor elke toepassing bestaat er een aangepaste afroller : hand-dozensluiser (code 8920), "slakhuis"-afroller , tafelaafroller (code 8912 voor 33m en 66m, max. breedte 25mm), zakkensluiser (code 8940).

STALEN EN PRIJZEN WORDEN OP AANVRAAG VERZONDEN.

Wij zijn gespecialiseerd in neutrale en bedrukte kleefbanden voor kantoor en verpakking, masking tape, versterkte en technische kleefbanden, koorden en touwen.